

Ferris IS 2600Z – zero-turn maaier



Met de nieuwe IS[®] 2600Z zero turn maaier breidt Ferris haar zero turn lijn met diesel motoren nog verder uit. Deze maaier, de opvolger van de succesvolle IS[®] 2500Z, beschikt over een pallet aan eigenschappen en voordelen die geen andere maaier kan evenaren. Zeker in combinatie met Ferris gepatenteerde onafhankelijke vering is er geen andere machine die kan concurreren met de IS[®] 2600Z. Hij volgt moeiteloos alle oneffenheden in het terrein en stuurt met onnavolgbare nauwkeurigheid. Alle schokken worden gedempt, waardoor de belasting op zowel mens als machine verminderd wordt.

De IS[®] 2600Z beschikt over een krachtige Yanmar 3 cilinder vloeistof gekoelde dieselmotor die voldoet aan EPA Final TIER 4 emissie norm. Met deze krachtbron kunt u snelheden bereiken tot wel 18 km/uur.



MODEL	MOTOR	MAAIDEK
IS2600ZBVE24D52RDCE	24 pk* Yanmar 3 cilinder vloeistof gekoelde dieselmotor	132 cm - 52" iCD™ maaidek met achteruitworp Mulch-inzet standaard inbegrepen.
IS2600ZBVE24D61RDCE	24 pk* Yanmar 3 cilinder vloeistof gekoelde dieselmotor	155 cm - 61" iCD™ maaidek met achteruitworp Mulch-inzet standaard inbegrepen



Veringsysteem

Het veringsysteem bestaat uit instelbare schokbrekers achter en onafhankelijk verende en instelbare schokbrekers aan de voorkant.



Yanmar™ dieselmotor

De efficiënte Yanmar™ 3 cilinder dieselmotor (model 3TNM74F-SAFS) voldoet aan de EPA Final TIER 4 emissie norm.



iCD™ maaisysteem

Het iCD™ maaisysteem garandeert een optimale luchtstroom, een superieur maaibeeld en complementeert de innovatieve eigenschappen van het Ferris-programma.



Voetbediende maaideklift

Het voetbediende maaidek lift systeem is veerondersteund en ontziet de bestuurder tijdens het aanpassen van de maaihogte.



Verwijderbare vloerplaat

De vloerplaat van de IS 2600Z kan eenvoudig en snel worden verwijderd, zodat de onderhoudsduur drastisch korter wordt.



Makkelijke toegang voor onderhoud

Het opklappen van de stoel geeft u onmiddellijk toegang tot alle belangrijke onderdelen van de maaier.



Hydro-Gear® transmissies

Twee Hydro-Gear® ZT-4400 transmissies met 211 mm ventilatoren.



Duurzame mes-as houders

Gietijzeren mes-as houders op de 61" modellen.
Aluminium mes-as houders op de 52" modellen.
Beide mes-as houders zijn smeerbaar vanaf de bovenzijde.

KENMERKEN

MOTOR GROEP

- Aangedreven door 24 pk Yanmar drie cilinder vloeistof gekoelde diesel motor. (EPA Final TIER 4).
- Robuuste, dubbele 21 liter tanks, totaal 42 liter inhoud.
- Dubbeltraps, industrieel luchtfilter.

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM

- Voetbediende maaideklift, veerondersteund. Gemakkelijke maaihoogte instelling middels 1-pens systeem.
- Inklapbare ROPS-veiligheidsbeugel met veiligheidsgordel.
- Comfortabele stoel met armsteunen en lende-ondersteuning
- Eenvoudig verwijderbare vloerplaat voor snelle toegang voor maaidekonderhoud.

MAAIDEK

- Beschikbaar in 132 cm en 155 cm maaidek met iCD™ maaidek technologie.
- Maaihoogte: 3,8 – 12,7 cm; verstelbaar in stappen van 0,6 cm.
- Aluminium mes-as houders op de 132 cm maaidekken en gietijzeren mes-as houders op de 155 cm modellen. Beiden smeerbaar vanaf de bovenzijde.
- Af fabriek gemonteerde mulch-inzet

VERING / CHASSIS

- Gepatenteerde vier-wiel onafhankelijke vering verhoogt de maaikwaliteit en het bestuurders comfort.
- Zwaar uitgevoerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.

ACCESSOIRES

- Trekhaak set.
- Stoelvering.
- Verlichtingset voorzijde (niet bestemd voor weggebruik).
- Anti-lek zwenkwielen.
- Specifieke Ferris Mulch messen.